



12 製品記号		PS22-W		PS22C-W			
電磁弁 (ピストン式)		標準品		標準品			
蒸気 水 空気 油		1.0MPa		1.0MPa			
		通電開 CAC製 桃太郎Ⅱ		通電閉 CAC製 桃太郎Ⅱ			
		 呼び径10〜25 呼び径32〜50		 呼び径10〜25 呼び径32〜50			
		型式：PS-22型		型式：PS-22C型			
POINT		オールマイティ桃太郎Ⅱ RoHS対応					
標準仕様	動作	通電開		通電閉			
	適用流体	蒸気・水・空気・油（灯油・軽油程度）注1.					
	流体温度	5〜180℃（温水の場合100℃以下）					
	適用圧力	0〜1.0MPa					
	流体粘度	20cSt以下					
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★					
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用※1.（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2.）					
	端接続	JIS Rcねじ					
	材質	本体	CAC 注1.				
		要部	C3604				
ディスク		PTFE					
呼び径	通電開		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	通電閉	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)
価格 (円)	10	56,900	63×117 1.2	10 (13)	106,000	63×189 1.6	10 (17)
	15	60,400	63×117 1.2	10 (13)	107,000	63×189 1.6	10 (17)
	20	64,100	80×133 1.5	10 (16)	114,000	80×196 1.9	10 (21)
	25	74,700	90×142 2	5 (12)	120,000	90×205 2.4	5 (15)
	32	115,000	106×177 3.2	5 (18)	149,000	106×226 3.7	5 (21)
	40	135,000	118×183 4.1	5 (23)	163,000	118×232 4.6	5 (26)
	50	163,000	140×202 5.7	2 (13)	185,000	140×251 6.2	2 (15)
記事	■PS22-W屋外用TB-03型端子箱付						
	製品記号		仕様		加算額		
	PS22-WT1		AC100V (50/60Hz)		8,200		
	PS22-WT2		AC200V (50/60Hz)				
	＊端子箱については168頁をご参照ください。						
	■価格加算						
	記号		仕様		加算額		
	2-9		AC24V 50Hz		12,800		
	2-A		AC24V 60Hz				
	2-E		AC110V 50Hz				
2-G		AC220V 50Hz					
2-C		DC24V		23,700			
2-D		DC100V					
3-1		屋外用TB-03型端子箱付 (PS22-Wは上記表による)		8,200			
★他の特殊電圧はお問い合わせください。							
●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-22Y、22CY型をご使用ください。（呼び径25以下はお問い合わせください。）							
●高粘度用（100cSt以下）はお問い合わせください。							
●手動機構付も製作しています。（通電閉形の流体蒸気を除く）							
※1.呼び径32以上は防塵・防滴形（IP52相当）となります。							
※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付（電線取出口が下向き）の場合は、防雨形（IP03相当）（呼び径32以上の場合は水平配管にコイルを正立にした取付）となります。TB-03C型端子箱付の場合は呼び径25以下：防塵・防沫形（IP54相当）となります。							
※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。							
※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。							
							
※5.面間寸法は旧PS-12,12C型と同じです。							
注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。							
注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。							
注3.呼び径65はPS-12,12C型（151頁）をご使用ください。							
注4.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。							