

**12** 製品記号

電磁弁  
(ピストン式)

**PS22-W**

標準品

1.0MPa

蒸気  
水  
空気  
油

通電開  
CAC製  
桃太郎II

呼び径10~25      呼び径32~50

型式：PS-22型

**PS22C-W**

標準品

1.0MPa

蒸気  
水  
空気  
油

通電閉  
CAC製  
桃太郎II

呼び径10~25      呼び径32~50

型式：PS-22C型

**POINT** **オールマイティ桃太郎II RoHS対応**

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)注1.		
	流体温度	5~180°C(温水の場合100°C以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫(IP54相当)・屋内用※1。(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2。)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	CAC注1.	
		要部	C3604	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数(質量) (kg)	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数(質量) (kg)
10	63×117 1.2	10 (13)	63×189 1.6	10 (17)
15	63×117 1.2	10 (13)	63×189 1.6	10 (17)
20	80×133 1.5	10 (16)	80×196 1.9	10 (21)
25	90×142 2	5 (12)	90×205 2.4	5 (15)
32	106×177 3.2	5 (18)	106×226 3.7	5 (21)
40	118×183 4.1	5 (23)	118×232 4.6	5 (26)
50	140×202 5.7	2 (13)	140×251 6.2	2 (15)

蒸気  
水  
空気  
油  
電磁弁

12

記事

■PS22-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PS22-WT1	AC100V (50/60Hz)	8,200
PS22-WT2	AC200V (50/60Hz)	

\*端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	12,800
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	23,700
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS22-Wは上記表による)	8,200

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-22V、22CV型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)

●高粘度用(100cSt以下)はお問い合わせください。

●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)

※1.呼び径32以上は防塵・防滴形(IP52相当)となります。

※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付(電線取出口が下向き)の場合は、防雨形(IP03相当)(呼び径32以上の場合は水平配管にコイルを正立にした取付)となります。TB-03C型端子箱付の場合は呼び径25以下:防塵・防沫形(IP54相当)となります。

※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。

※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

※5.面間寸法は旧PS-12,12C型と同じです。

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。

注3.呼び径65はPS-12,12C型(151頁)をご使用ください。

注4.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。