


<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	PS22K-W¹ PS22K-W²		PF22K-W		PS43K-W								
	□内には定格電圧の記号が入ります。												
噴水用 電磁弁	標準品		受注品		受注品								
	1.0MPa 水 空気 CAC製 桃太郎 ^{II}		1.0MPa 水 空気 CAC製 桃太郎 ^{II}		1.0MPa 水 空気 CAC製 桃太郎 ^{II} ストレーナ内蔵								
	 型式：PS-22K型		 型式：PF-22K型		 型式：PS-43K型								
POINT		水中対応 適用水深1.5m ピストン式 RoHS対応											
標準仕様	動作	通電開★ ¹											
	適用流体	水・空気											
	流体温度	5～80℃											
	適用圧力	0～1.0MPa											
	定格電圧	①：AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ ² ②：AC200 50/60Hz AC220V 60Hz		AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又は AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz ★ ²									
	保護構造	水中形											
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ								
	材質	本体・要部 本体 (CAC★ ³)、要部 (C3604) ディスク PTFE											
網目					60メッシュ内張り★ ⁴								
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ストレーナ内蔵	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)						
	10	102,000	63×136 1.8										
	15	105,000	63×136 1.8	187,000	112×142 3.3	111,000	95×142 2.1						
	20	109,000	80×144 2.1	191,000	118×150 3.9	115,000	110×153 2.8						
	25	119,000	90×153 2.9	206,000	140×158 5.7	129,000	125×162 3.9						
	32	163,000	106×177 3.4	236,000	150×182 7.4	176,000	150×188 5.4						
	40	186,000	118×183 4.3	243,000	160×188 8.7	202,000	175×196 7.1						
	50	214,000	140×202 5.9	265,000	190×206 12.3	240,000	205×213 10.6						
記事	■価格加算												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">記号</th> <th style="width: 45%;">仕様</th> <th style="width: 40%;">加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-Y</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td style="text-align: center;">13,300</td> </tr> </tbody> </table>							記号	仕様	加算額	2-Y	AC24V 50/60Hz	13,300
	記号	仕様	加算額										
2-Y	AC24V 50/60Hz	13,300											
★ ¹ 通電閉形も製作しています。 ★ ² DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。 ★ ³ 本体SCS製のPS-25K型、PF-25K型も製作しています。 ★ ⁴ 網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●ケーブル長さは20mまで製作しています。 ※1.リード線：ケーブル2m付。													
													
※2.面間寸法は旧PS-12K型、PF-12K型、PS-23K型と同じです。													



電磁弁

12