

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div>	<b>PS25-V</b>	<b>PS25C-V</b>
	標準品	受注品
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</span>                  (ピストン式)             </div>	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	1.0MPa 蒸気 水 空気 油
	通電開 SCS製 桃太郎 II	通電閉 SCS製 桃太郎 II
	呼び径10~25      呼び径32~50 型式：PS-25型	呼び径10~25      呼び径32~50 型式：PS-25C型

POINT      オールマイティ ステンレス桃太郎 II RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
	流体温度	5~180°C (温水の場合100°C以下)	
	適用圧力	0~1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 <sup>※1</sup> . (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください <sup>※2</sup> .)	
	端接続	JIS Rcねじ	
材質	本体	SCS 注1.	
	要部	SUS	
	ディスク	PTFE	

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))
10	63×126	10 (17)	63×192	10 (21)
	1.5			1.9
15	63×126	10 (17)	63×192	10 (21)
	1.5			1.9
20	80×142	10 (21)	80×199	10 (24)
	1.9			2.2
25	90×150	5 (15)	90×207	5 (16)
	2.4			2.7
32	106×184	5 (22)	106×229	5 (22)
	3.9			4
40	118×190	5 (24)	118×235	5 (27)
	4.8			4.9
50	140×209	2 (18)	140×254	2 (15)
	6.2			6.5

価格 (円)	■ 価格加算		
	記号	仕様	加算額
	2-9	AC24V 50Hz	12,800
	2-A	AC24V 60Hz	
	2-E	AC110V 50Hz	
	2-G	AC220V 50Hz	
	2-C	DC24V	23,700
	2-D	DC100V	8,200
3-1	屋外用TB-03型端子箱付		

● 呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-25Y、25CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)


● 手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)

※1. 呼び径32以上は防塵・防滴形 (IP52相当) となります。

※2. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付 (電線取出口が下向き) の場合は、防雨形 (IP03相当) (呼び径32以上の場合は水平配管にコイルを正立にした取付) となります。TB-03C型端子箱付の場合は呼び径25以下：防塵・防沫形 (IP54相当) となります。

※3. 定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。

※4. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



※5. 面間寸法は旧PS-15,15C型と同じです。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

注2. 呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。

注3. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。

注4. 純水に使用する場合は、お問い合わせください。