



12製品記号



電磁弁  
(ピストン式)

| PS25-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | PS25C-V                                                                                         |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | 受注品                                                                                             |                                                                                                 |
| 1.0MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 通電開<br>SCS製<br>桃太郎II                                                                          | 1.0MPa                                                                                          | 通電閉<br>SCS製<br>桃太郎II                                                                            |
| <br><br><br> | <br>呼び径10〜25 | <br>呼び径10〜25 | <br>呼び径32〜50 |
| <br>呼び径32〜50                                                                                                                                                                                                                                                    | 型式：PS-25型                                                                                     |                                                                                                 | 型式：PS-25C型                                                                                      |

| POINT     |               | オールマイティ ステンレス桃太郎 II RoHS対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|----------------|----|----|-----|-----|------------|--------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------|--------|-----|--------|-----|---------------|-------|
| 標準仕様      | 動作            | 通電開                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            | 通電閉     |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 適用流体          | 蒸気・水・空気・油（灯油・軽油程度）注1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 流体温度          | 5〜180℃（温水の場合100℃以下）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 適用圧力          | 0〜1.0MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 流体粘度          | 20cSt以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 定格電圧          | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 保護構造          | 防塵・防沫（IP54相当）・屋内用※1.（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2.）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 端接続           | JIS Rcねじ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 材質            | 本体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCS 注1.        |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           |               | 要部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUS            |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| ディスク      |               | PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 呼び径       |               | 通電開                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 通電閉        |         | 寸法L×H<br>(mm)  | 梱包数<br>(質量 kg) |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 価格<br>(円) | 10            | 62,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63×126<br>1.5  | 10<br>(17) | 139,000 | 63×192<br>1.9  | 10<br>(21)     |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 15            | 66,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63×126<br>1.5  | 10<br>(17) | 139,000 | 63×192<br>1.9  | 10<br>(21)     |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 20            | 69,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80×142<br>1.9  | 10<br>(21) | 149,000 | 80×199<br>2.2  | 10<br>(24)     |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 25            | 82,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90×150<br>2.4  | 5<br>(15)  | 152,000 | 90×207<br>2.7  | 5<br>(16)      |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 32            | 125,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106×184<br>3.9 | 5<br>(22)  | 209,000 | 106×229<br>4   | 5<br>(22)      |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 40            | 149,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118×190<br>4.8 | 5<br>(24)  | 234,000 | 118×235<br>4.9 | 5<br>(27)      |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           | 50            | 177,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140×209<br>6.2 | 2<br>(18)  | 299,000 | 140×254<br>6.5 | 2<br>(15)      |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| ■価格加算     |               | ●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-25Y、25CY型をご使用ください。（呼び径25以下はお問い合わせください。）<br>●手動機構付も製作しています。（通電閉形の流体蒸気を除く）<br>※1.呼び径32以上は防塵・防滴形（IP52相当）となります。<br>※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付（電線取出口が下向き）の場合は、防雨形（IP03相当）（呼び径32以上の場合は水平配管にコイルを正立にした取付）となります。TB-03C型端子箱付の場合は呼び径25以下：防塵・防沫形（IP54相当）となります。<br>※3.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。<br>※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。                                                                                                                     |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 記 事       |               | <table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>2-9</td><td>AC24V 50Hz</td><td rowspan="4">12,800</td></tr><tr><td>2-A</td><td>AC24V 60Hz</td></tr><tr><td>2-E</td><td>AC110V 50Hz</td></tr><tr><td>2-G</td><td>AC220V 50Hz</td></tr><tr><td>2-C</td><td>DC24V</td><td rowspan="2">23,700</td></tr><tr><td>2-D</td><td>DC100V</td></tr><tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>8,200</td></tr></table><br>★他の特殊電圧はお問い合わせください。<br>＊端子箱については168頁をご参照ください。 |                |            |         |                |                | 記号 | 仕様 | 加算額 | 2-9 | AC24V 50Hz | 12,800 | 2-A | AC24V 60Hz | 2-E | AC110V 50Hz | 2-G | AC220V 50Hz | 2-C | DC24V | 23,700 | 2-D | DC100V | 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付 | 8,200 |
| 記号        | 仕様            | 加算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 2-9       | AC24V 50Hz    | 12,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 2-A       | AC24V 60Hz    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 2-E       | AC110V 50Hz   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 2-G       | AC220V 50Hz   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 2-C       | DC24V         | 23,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 2-D       | DC100V        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
| 3-1       | 屋外用TB-03型端子箱付 | 8,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |
|           |               |  <br>※5.面間寸法は旧PS-15,15C型と同じです。<br>注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。<br>注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。<br>注3.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。<br>注4.純水に使用する場合は、お問い合わせください。                                         |                |            |         |                |                |    |    |     |     |            |        |     |            |     |             |     |             |     |       |        |     |        |     |               |       |