




<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px;"> 7 </div> 製品記号	QH1-F	QH1-D	QH2-F	QH2-D	QH3-D
	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品
サイレンサ	0.7MPa CAC製	SCS製	0.7MPa CAC製	SCS製	0.7MPa SUS製
	蒸気		蒸気		蒸気
					
	型式：QH-1型		型式：QH-2型		型式：QH-3型

POINT	F形	S形		低騒音形	
形 式	F形		S形		レンコン形
適 用 流 体	蒸気				
適 用 圧 力	0.7MPa以下				
発音限界温度	66℃		95℃		95℃
端 接 続	JIS Rcねじ				
材 質	CAC	SCS	CAC	SCS	SUS

呼び径	本体 CAC		本体 SCS		本体 CAC		本体 SCS		本体 SUS	
	寸法A×B (mm)	梱包質量 (kg)	寸法A×B (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法A×B (mm)	梱包質量 (kg)	寸法A×B (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法A×B (mm)	梱包質量 (kg)
15	54×54	0.4	10 (4)	50,200	70×57	0.4	10 (4)	62,400	50×34	0.23
20	62×63	0.6	10 (6)	59,200	94×72	0.9	10 (8.2)	65,300	53×40	0.3
25	75×75	0.9	10 (9.1)	65,300	133×95	2.1	10 (19)	88,200	60×48	0.54
32	93×91	1.9	5 (9.5)	122,000	175×113	3.5	4 (14)	139,000	63×65	1.1
40	110×109	2.5	5 (12.5)	130,000	204×137	4.8		146,000	65×75	1.5
50	140×130	4.2	5 (21)	158,000	229×156	8		183,000	70×110	3.5
65	155×154	11.5		238,000	260×180	12		286,000		
80	180×170	14.5		262,000	280×200	15		360,000		

記 事	注1. 梱包質量はCAC製のもので。SCS製はお問い合わせください。									
										
注2. 蒸気を止めた時の水の逆流防止のため、一次側にVD-1H型真空調整弁の取付けをおすすめします。(101頁をご参照ください。)										

7 サイレンサ

蒸気