




7		製品記号		QH1-F		QH1-D		QH2-F		QH2-D		QH3-D	
サイレンサ		標準品		標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
		0.7MPa CAC製		SCS製		0.7MPa CAC製		SCS製		0.7MPa SUS製			
		蒸気				蒸気				蒸気			
													
		型式：QH-1型		型式：QH-2型		型式：QH-3型							
POINT		F形		S形		低騒音形							
標準仕様	形式	F形		S形		レンコン形							
	適用流体	蒸気		蒸気		蒸気							
	適用圧力	0.7MPa以下		0.7MPa以下		0.7MPa以下							
	発音限界温度	66℃		95℃		95℃							
	端接続材質	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS Rcねじ							
	CAC	SCS	CAC	SCS	SUS								
呼び径	本体 CAC	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	本体 SCS	本体 CAC	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	本体 SCS	本体 SUS	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)			
価格 (円)	15	12,400	54×54 0.4	10 (4)	50,200	12,700	70×57 0.4	10 (4)	62,400	37,100	50×34 0.23		
	20	14,900	62×63 0.6	10 (6)	59,200	16,900	94×72 0.9	10 (8.2)	65,300	42,000	53×40 0.3		
	25	20,900	75×75 0.9	10 (9.1)	65,300	31,400	133×95 2.1	10 (19)	88,200	50,200	60×48 0.54		
	32	31,600	93×91 1.9	5 (9.5)	122,000	56,900	175×113 3.5	4 (14)	139,000	103,000	63×65 1.1		
	40	43,800	110×109 2.5	5 (12.5)	130,000	87,600	204×137 4.8		146,000	126,000	65×75 1.5		
	50	73,900	140×130 4.2	5 (21)	158,000	121,000	229×156 8		183,000	180,000	70×110 3.5		
	65	206,000	155×154 11.5		238,000	241,000	260×180 12		286,000				
80	219,000	180×170 14.5		262,000	242,000	280×200 15		360,000					
記 事		注1. 梱包質量はCAC製のもので。SCS製はお問い合わせください。											
													
		注2. 蒸気を止めた時の水の逆流防止のため、一次側にVD-1H型真空中調整弁の取付けをおすすめします。(101頁をご参照ください。)											