

2製品記号		RD14W-BL RD14W-BM		RD14H-BL RD14H-BM		RD14CN-BL RD14CN-BH				
□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。										
減圧弁		標準品		標準品		標準品				
		1.0MPa		FC製		1.0MPa ナイロンコーティング				
										
										
型式：RD-14W型				型式：RD-14H型		水道法性能基準適合品 型式：RD-14CN型				
POINT		中容量				ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品				
標準仕様	形式	直動式								
	適用流体	水 注1・温水・空気 注2.		温水 注1・油 (材料を腐食しないもの) 注3.		水・温水				
	流体温度	5～60℃		5～90℃		5～60℃				
	一次側適用圧力	1.0MPa以下								
	二次側調整圧力範囲	呼び径 80以下 L : 0.05～0.35、M : 0.3～0.7MPa★ ¹ 呼び径100以上 L : 0.05～0.35、M : 0.3～0.5MPa				呼び径 80以下 L : 0.05～0.35、H : 0.3～0.7MPa 呼び径100以上 L : 0.05～0.35、H : 0.3～0.5MPa				
	最大減圧比	10 : 1								
	弁前後の最小差圧	0.05MPa								
	端 接 続	JIS 10K RFフランジ								
	材質	本 体	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)		FC		FC (内外面ナイロン11コーティング★ ²)			
		要 部	CAC、SUS							
塗 装	ダイヤフラム・ディスク	NBR								
		外面：メタリックブルー		外面：メタリックブルー、キャップ：赤		——				
価 格 (円)	呼び径	水・温水・空気用		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	温水・油用		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ナイロンコーティング		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	120,000		156×321 9.5	120,000		156×321 9.5	201,000		156×321 9.5
	20	120,000		160×321 10	120,000		160×321 10	201,000		160×321 10
	25	124,000		160×322 11	124,000		160×322 11	208,000		160×322 11
	32	158,000		180×408 17	158,000		180×408 17	254,000		180×408 17
	40	163,000		180×409 18	163,000		180×409 18	268,000		180×409 18
	50	176,000		190×422 20	176,000		190×422 20	290,000		190×422 20
	65	256,000		230×529 37	256,000		230×529 37	431,000		230×529 37
	80	299,000		250×539 39.5	299,000		250×539 39.5	510,000		250×539 39.5
	100	446,000		300×615 70	446,000		300×615 70	720,000		300×618 70
	125	896,000		370×790 135	896,000		370×790 135	受注品 1,228,000		370×791 135
	150	1,201,000		400×820 150	1,201,000		400×820 150	受注品 1,535,000		400×821 150
	記 事		★ ¹ 二次側高圧用 (呼び径80以下:0.65～0.95MPa、呼び径100以上:0.45～0.8MPa) のRD14W-BHも製作しています。		★ ¹ 二次側高圧用 (呼び径80以下:0.65～0.95MPa、呼び径100以上:0.45～0.8MPa) のRD14H-BHも製作しています。		★ ² 内外面エポキシ樹脂粉末塗装のRD-14PN型 (水道法性能基準適合品) も製作しています。			
注2.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。			注3.燃料油、ガソリン、軽油などの場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。		※1.コーティング塗膜は、本体・バネケース内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。					
注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のRD-14CN型、又はRD-14PN型をご使用ください。										
		■価格加算								
		記号	仕様	加算額						
		3-1	圧力計 (二次側) 1個付	37,600						
		3-2	圧力計2個付	75,300						
		※2.圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲L (0.6MPa)、M、H (1.6MPa) です。								
										