

2
減圧弁
水
液体

2 製品記号 減圧弁		RD16-C ^L RD16-C ^H		RD17-C ^L RD17-C ^H		RD17A-C ^L RD17A-C ^H		
		□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。						
		受注品		受注品		受注品		
		2.7MPa SCPH製		3.0MPa SCPH製		2.7MPa SCPH製		
								
型式：RD-16型		型式：RD-17型		型式：RD-17A型				
POINT		高圧液体用		高圧、高二次圧液体用		高圧液体用		
標準仕様	形 式	直動式		直動式				
	適 用 流 体	水・液体		水・液体				
	流 体 温 度	5～80℃		5～80℃★				
	一次側適用圧力	2.7MPa以下		3.0MPa以下		2.7MPa以下		
	二次側調整圧力範囲	L：0.05～0.35MPa 注. H：0.3～0.7MPa		L：0.7～1.05MPa 注1. H：1.0～1.4MPa		L：0.2～0.35MPa 注1. H：0.3～0.7MPa		
	最大減圧比	カタログ参照		カタログ参照				
	弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa				
	端 接 続	JIS 30K RFフランジ☆		JIS 30K RFフランジ☆ 注2.				
	材 質	本 体	SCPH		SCPH			
		弁体・弁座	SUS		SUS			
ピストン・シリンダー		ダイヤフラム：NBR		SUS				
呼び径		本体 SCPH		本体 SCPH		本体 SCPH		
価 格 (円)	20	別途お見積り致します。		別途お見積り致します。		別途お見積り致します。		
	25							
	32							
	40							
	50							
	65							
	80	別途お見積り致します。		別途お見積り致します。		別途お見積り致します。		
	100							
	125							
	150							
記 事		☆JIS 10、16、20K FF・RFフランジ、 ASME・JPIクラス150、300フランジも 製作しています。 注. キャビテーションによる使用制限があり ますので、お問い合わせください。 ※バネケースはFC製です。		★高温用 (MAX.100℃・呼び径50以下) も製作しています。 (ただし、温水はMAX90℃となります。) ☆JIS 10、16、20K FF・RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。 ●接液部SUS製も製作しています。 ●水道法性能基準適合品のRD-17N型 (呼び径100：二次側調整圧力範囲：0.7～1.05MPa) も製作しています。 注1. キャビテーションによる使用制限がありますので、お問い合わせください。 注2. ASME・JPIクラス300フランジはお問い合わせください。 ※バネケースは呼び径によりS25C、SGP、STPG製となります。				
								