



2		製品記号	NEW	NEW	NEW	
		IP/PR1-□	IP-W/PRX1-□	IM-S/PRX2-□注3.		
□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。						
イギリス OXFORD FLOW社製 減圧弁		受注品	受注品	受注品		
		POM-C製	SUS316製	SUS316L製		
						
		型式：IP型	型式：IP-W型	型式：IM-S型		
POINT		樹脂製 注1.	ステンレス製	ステンレス製 気体用		
標準仕様	呼 び 径	50～300	50～150	50～200		
	適 用 流 体	非腐食性の液体		水素・非腐食性の気体		
	流 体 温 度	0～55℃	-20～60℃（凍結不可）			
	適 用 圧 力	16bar（1.6MPa）以下 注2.	25bar（2.5MPa）以下	100bar（10MPa）以下		
	二次側調整圧力範囲	①：～2.5bar（0.25MPa） ②：～8bar（0.8MPa） ③：～12bar（1.2MPa）	①：～2.7bar（0.27MPa） ②：～8bar（0.8MPa） ③：～12bar（1.2MPa） ④：～22bar（2.2MPa） ⑤：～1.2bar（0.12MPa） ⑥：～4.5bar（0.45MPa）	①：～1.2bar（0.12MPa） ②：～2.8bar（0.28MPa） ③：～4.8bar（0.48MPa） ④：～8bar（0.8MPa） ⑤：～11.5bar（1.15MPa） ⑥：～22bar（2.2MPa） 注3.		
	最大減圧比	使用条件により変わりますので、お問い合わせください。				
	端 接 続	ウェハー式（PN及びANSIフランジ適合）				
	材 質	本 体	POM-C	SUS316	SUS316L	
		パイロット弁	SUS316	SUS316L（接液部）	SUS316L（気体接触部）	
		検 出 管	SUS316	SUS316	SUS316/SUS316L	
注1.太陽光や紫外線が当たる場所で使用すると劣化が促進されますので、使用しないでください。 注2.流体温度により変わりますので、お問い合わせください。 注3.他の二次側調整圧力範囲も製作しています。詳しくはお問い合わせください。 注4.本製品は、圧力・流量等の詳細な使用条件による選定が必要です。弊社までお問い合わせください。						
記事						
選定後、価格は別途お見積り致します。						

2 減圧弁

水

液体

気体

