





PLANE FIG.

消火設備用自動調整弁（減圧弁）
認定番号：VA-102号

※PARTS No.19 PILOT VALVE DRAWINGS ARE DESCRIBED
WITH 90°ROTATED TO SHOW THE INSIDE.
部品No.19 のパイロット弁は、90度回転して図示してあります。



DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	G	H	D	C	g	d	t	f	n	h	MASS(kg)
40	JIS 16K	260	80	325	140	105	81	40	16	2	4	19	30.5
	JIS 20K	264	80	325	140	105	81	40	18	2	4	19	
50	JIS 16K	262	85	325	155	120	96	50	16	2	8	19	32.5
	JIS 20K	266	85	325	155	120	96	50	18	2	8	19	

INSIDE OF VALVE BODY IS COATED WITH EPOXY PAINTS. (JWWA K 135)
ホンタイ内面接液部は、水道用液状エポキシ樹脂塗料 (JWWA K 135) 塗布。

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
WVR05T-L	0.3 ~ 1.2

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

No.	部 品 名	JIS 規格番号	材 質
1	ホンタイ	JIS G 5502	FCD 450
2	ウェフタ	JIS H 5120	CAC 406
3	ベンザ	〃	〃
4	ペンタイ	JIS G 4303	SUS 304
5	ディスクオサエ	JIS H 5120	CAC 406
6	ダイヤフラムウケ	〃	〃
7	ダイヤフラムオサエ	JIS H 3250	C 3604 B
8	ダイヤフラム		NBR
9	ステム	JIS G 4303	SUS 304
10	ペンパネ	JIS G 4314	SUS304-WPB
11	パネウケ	JIS H 3250	C 3604 B
12	リフトセイゲンネジ	〃	〃
13	ディスク		NBR
14	ストレーナ & ゲンシュツカン	JIS G 4308 & JIS H 3300	SUS 304 & C 1020 T
15	ニードル A	JIS G 4303	SUS 304
16	ニードル B	〃	〃
17	ニードルプッシュ	JIS H 3250	C 3604 B
18	リングジョイント & パイプ	JIS G 4303 & JIS G 3459	SUS 316 & SUS 304 TP
19	パイロットベン	JIS H 5120	CAC 406
20	ネームプレート	JIS H 3100	C 2720 P

WVR-05T TYPE PRESSURE REDUCING VALVE WVR-05T 型 減 圧 弁		DRAWING 製 図	S. Sato
		CHECK 検 査	S. Hosokawa
		DATE 日 付	2026- 7- 7
		NOTE	消防認定品
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		 VENN CO., LTD. 株式会社 	
DWG.No.			
WVR05T-92C-P			