お得意様各位

2026年11月

新製品の価格ご案内


謹啓　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は㈱印製品のご採用、お取扱につき格別のご支援を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます。
さてこの度、フロート式スチームトラップの新製品を発売させていただくことになりましたので、価格のご案内を申し上げます。
今後とも新製品の開発はもとより、品質の向上、サービスの徹底に全力を傾注する所存でございます。
なにとぞ宜しくご高配賜りますようお願い申し上げます。　敬具

ボールフリーフロート式スチームトラップ


多種多様な機器・設置場所で使用可能。

食品機器、クリーニング機器、空調機器などに最適。

- **蒸気プロセスラインに最適**
- **適用圧力 MAX.2.1MPa**
- **高いシール性による省エネ設計**



AF-24型
（呼び径15～25）



AF-24F型
（呼び径15～25）

●発売日：2026年11月2日

標準仕様	型式	AF-24型[注.1]		AF-24F型[注.1]	
	製品記号	AF24-DM	AF24-DH	AF24F-DM	AF24F-DH
	形式	ボールフリーフロート式(メカニカル式)			
	呼び径	15～25			
	適用流体	蒸気・ドレン			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	0.01～0.8MPa	0.01～2.1MPa	0.01～0.8MPa	0.01～2.1MPa
	端接続	JIS Rc ねじ		JIS 10K・16K(共用) FFフランジ[注.2]	JIS 20KRFフランジ[注.3]
	材質	本体(SCS)、フロート・弁座(SUS)			
	背圧許容度	一次側圧力の90%以下(最小差圧0.01MPa)			
	本体耐圧性能	水圧にて3.15MPa			
	取付姿勢	水平配管に正立取付			

価格(円)	呼び径	ねじ込形	製品質量(kg)	フランジ形	製品質量(kg)
	15	別途お見積致します。	2.4	別途お見積致します。	3.9
	20		2.4		4.3
	25		2.5		5.4

記事欄
注.1 適用圧力：0.01～0.3MPaはお問い合わせ下さい。
注.2 JIS 20KRFフランジ、ASME・JPIクラス150・300フランジも製作しています。
注.3 JIS 10K・16K(共用)FFフランジ、ASME・JPIクラス150・300フランジも製作しています。

●記載の仕様、価格などは予告なく変更させていただくことがあります。
●記載価格には消費税は含まれておりません。
●お引合い、ご発注時の詳細事項、及びご不明な点については弊社営業担当までお問い合わせください。

⚠注意
●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。
●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。

この価格表の記載内容は2026年11月現在のものです。

流れ・ビューティフル
株式会社 ベン

本社　〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町3-30
https://www.venn.co.jp

東日本営業部
☆東京営業所 TEL 045-227-5247
☆西関東営業所 TEL 042-772-8531
☆東関東営業所 TEL 043-242-0171
☆北関東営業所 TEL 048-663-8141
☆関越営業所 TEL 027-252-4248
新潟出張所 TEL 025-282-3833
☆仙台営業所 TEL 022-287-6211
☆盛岡営業所 TEL 019-697-7651
☆札幌営業所 TEL 011-875-8007
西日本営業部
☆大阪営業所 TEL 06-6325-1501
岡山出張所 TEL 06-6325-1501
☆名古屋営業所 TEL 052-411-5840
静岡出張所 TEL 054-297-5488
☆金沢営業所 TEL 076-261-6989
☆広島営業所 TEL 082-230-4511
☆福岡営業所 TEL 092-291-2929

ISO9001
岩手工場・相模原工場
26.11-KO

拠点情報
二次元コード