



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	COVER	カバー	"	"
3	STUD, NUT	スタッド,6カクナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
4	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
5	HANGER NUT	ハンガーナット	CAST BRONZE	CAC 406
6	NET CAP	ウエアミオサエ	"	"
7	NET	ネット	STAINLESS STEEL	SUS 304
8	PLUG	プラグ	"	"
9	HANGER ROD	ハンガーロッド	BRASS	C 3604 B
10	NET RING	シタアミオサエ	CAST BRONZE	CAC 406
11	PLAIN WASHER	ヒラザガネ	STAINLESS STEEL	SUS 304

DIMENSIONS ( mm )

SIZE	FLANGE CODE	L	D	C	g	d	t	f	n	h	E	F	A	B	R N
25	JIS 10K	185	125	90	67	25	18	1	4	19	34	64	110	55	1/2
32	JIS 10K	210	135	100	76	32	20	2	4	19	43	74	119	58	1/2
40	JIS 10K	210	140	105	81	40	20	2	4	19	43	74	119	58	1/2
50	JIS 10K	230	155	120	96	50	20	2	4	19	56	84	140	68	1/2
65	JIS 10K	270	175	140	116	65	22	2	4	19	60	96	160	87	1
80	JIS 10K	300	185	150	126	80	22	2	8	19	85	126	197	92	1
	水道用仕切弁	304	211	168	125	80	24	3	4	19	85	126	197	92	1

PARTS No.	NYLON 11 SURFACE COATING.
1	ナイロン11コーティング.
2	

SPECIFICATIONS(仕様)	
APPLICABLE PRESS.(適用圧力)	MAX. 1.0MPa MAX. 0.75MPa
APPLICABLE TEMP.(適用温度)	5~60℃

水道法性能基準適合品  
[鉛除去表面処理]

MESH メッシュ	CODE 製品記号	
	JIS 10K	水道用仕切弁
60	KU1CN-G2	KU1CN-G
40	KU1CN-G	
80		
100		

<b>KU-1CN TYPE STRAINER</b>  KU-1CN 型 ストレーナ	DRAWING 製 図	Y. Yonekura
	CHECK 検 査	T. Komatsu
	DATE 日 付	2008-1-30
	NOTE	JWWA
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. KU1CN-11D-P	<b>VENN CO., LTD.</b> 株式会社	