






9		製品記号		AF9-D	AF9H-D	AF9-DL	AF9H-DL	AF9-DT	AF9-DLT							
 空気抜弁 (逆止機能付)		標準品		標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品							
		1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品		ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※		0.3MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品		ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※		1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品						
																
		型式：AF-9型		型式：AF-9H型		型式：AF-9型L		型式：AF-9型		型式：AF-9型L						
POINT		吸気側逆止機能付				吸気側逆止機能付・排出量大				吸気側逆止機能・チューブ継手付						
標準仕様	形式	フロート式														
	適用流体	水・温水														
	流体温度	5~90℃		5~150℃		5~90℃		5~150℃		5~90℃						
	適用圧力	1.0MPa以下				0.3MPa以下				1.0MPa以下		0.3MPa以下				
	端接続	入口側	JIS Rねじ													
		排出口	JIS Rc $\frac{3}{8}$ ねじ★													
	材質	本体	ステンレス鋼製													
弁体・弁座		SUS・FKM														
フロート		SUS														
その他	逆止弁、ストレーナ内蔵※															
付属品									ホースバンド、内径φ6ビニルチューブ500mm付属							
呼び径		ステンレス鋼		梱包数 (質量 kg)	高温用		ステンレス鋼		梱包数 (質量 kg)	高温用		チューブ継手付		梱包数 (質量 kg)	チューブ継手付	
価格 (円)	15	24,600		20 (20)	29,200		25,500		20 (20)	29,800		26,400		20 (21)	27,300	
	20	24,600		20 (20)	29,200		25,500		20 (20)	29,800		26,400		20 (21)	27,300	
	25	24,600		20 (21)	29,200		25,500		20 (21)	29,800		26,400		20 (22)	27,300	
記事	★ユニオン継手付 (φ8SUS管用) も製作しています。															
	■ユニオン継手付 (φ8SUS管用)															
	製品記号		仕様				価格 (円)									
	AF9-DU		逆止弁内蔵、5~90℃、1.0MPa以下				28,400									
AF9H-DU		逆止弁内蔵、5~150℃、1.0MPa以下				33,000										
AF9-DLU		逆止弁内蔵、5~90℃、0.3MPa以下				29,300										
AF9H-DLU		逆止弁内蔵、5~150℃、0.3MPa以下				33,600										
※ストレーナの網目は20メッシュです。																
