





9		製品記号		AF9-D	AF9H-D	AF9-DL	AF9H-DL	AF9-DT	AF9-DLT	
9		製品記号		標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	
 <b>空気抜弁</b> (逆止機能付)		1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品 ストレーナ内蔵※		0.3MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品 ストレーナ内蔵※		1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品 ストレーナ内蔵※		0.3MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品 ストレーナ内蔵※		
										
		型式：AF-9型		型式：AF-9H型		型式：AF-9型L		型式：AF-9型L		
<b>POINT</b>		<b>吸気側逆止機能付</b>				<b>吸気側逆止機能付・排出量大</b>		<b>吸気側逆止機能・チューブ継手付</b>		
標準仕様	形式	フロート式								
	適用流体	水・温水								
	流体温度	5~90℃		5~150℃		5~90℃		5~150℃		5~90℃
	適用圧力	1.0MPa以下				0.3MPa以下		1.0MPa以下	0.3MPa以下	
	端接続	入口側	JIS Rねじ							
		排出口	JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ねじ★							
	材質	本体	ステンレス鋼製							
弁体・弁座		SUS・FKM								
フロート		SUS								
その他	逆止弁、ストレーナ内蔵※									
付属品								ホースバンド、内径φ6ビニルチューブ500mm付属		
呼び径		ステンレス鋼	梱包数(質量) kg	高温用	ステンレス鋼	梱包数(質量) kg	高温用	チューブ継手付	梱包数(質量) kg	チューブ継手付
価格(円)	15	33,700	20(20)	40,000	35,000	20(20)	40,900	36,200	20(21)	37,500
	20	33,700	20(20)	40,000	35,000	20(20)	40,900	36,200	20(21)	37,500
	25	33,700	20(21)	40,000	35,000	20(21)	40,900	36,200	20(22)	37,500
記事	★ユニオン継手付 (φ8SUS管用) も製作しています。									
	■ユニオン継手付 (φ8SUS管用)									
	製品記号		仕様				価格(円)			
	AF9-DU		逆止弁内蔵、5~90℃、1.0MPa以下				39,000			
AF9H-DU		逆止弁内蔵、5~150℃、1.0MPa以下				45,300				
AF9-DLU		逆止弁内蔵、5~90℃、0.3MPa以下				40,300				
AF9H-DLU		逆止弁内蔵、5~150℃、0.3MPa以下				46,100				
※ストレーナの網目は20メッシュです。										
