

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">9</div> 製品記号	AF9-D	AF9H-D	AF9-DL	AF9H-DL	AF9-DT	AF9-DLT															
	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品															
 空気抜弁 (逆止機能付)	1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品	ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※	0.3MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品	ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※	1.0MPa 水道法性能基準適合品	0.3MPa ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※															
	型式: AF-9型	型式: AF-9H型	型式: AF-9型L	型式: AF-9H型L	型式: AF-9型	型式: AF-9型L															
POINT	吸気側逆止機能付		吸気側逆止機能付・排出量大		吸気側逆止機能・チューブ継手付																
標準仕様	形式	フロート式																			
	適用流体	水・温水																			
	流体温度	5~90℃	5~150℃	5~90℃	5~150℃	5~90℃															
	適用圧力	1.0MPa以下		0.3MPa以下		1.0MPa以下 0.3MPa以下															
	端接続	入口側	JIS Rねじ																		
		排出口	JIS Rc $\frac{3}{8}$ ねじ★																		
	材質	本体	ステンレス鋼製																		
弁体・弁座		SUS・FKM																			
フロート		SUS																			
その他	逆止弁、ストレーナ内蔵※																				
付属品						ホースバンド、内径φ6ビニルチューブ500mm付属															
呼び径	ステンレス鋼	高温用	ステンレス鋼	高温用	チューブ継手付	チューブ継手付															
価格(円)	15	27,700	32,900	28,800	33,600	29,800	30,800														
	20	27,700	32,900	28,800	33,600	29,800	30,800														
	25	27,700	32,900	28,800	33,600	29,800	30,800														
記事	★ユニオン継手付 (φ8SUS管用) も製作しています。																				
	■ユニオン継手付 (φ8SUS管用)																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>価格(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AF9-DU</td> <td>逆止弁内蔵、5~90℃、1.0MPa以下</td> <td>32,000</td> </tr> <tr> <td>AF9H-DU</td> <td>逆止弁内蔵、5~150℃、1.0MPa以下</td> <td>37,200</td> </tr> <tr> <td>AF9-DLU</td> <td>逆止弁内蔵、5~90℃、0.3MPa以下</td> <td>33,100</td> </tr> <tr> <td>AF9H-DLU</td> <td>逆止弁内蔵、5~150℃、0.3MPa以下</td> <td>37,900</td> </tr> </tbody> </table>		製品記号	仕様	価格(円)	AF9-DU	逆止弁内蔵、5~90℃、1.0MPa以下	32,000	AF9H-DU	逆止弁内蔵、5~150℃、1.0MPa以下	37,200	AF9-DLU	逆止弁内蔵、5~90℃、0.3MPa以下	33,100	AF9H-DLU	逆止弁内蔵、5~150℃、0.3MPa以下	37,900				
	製品記号	仕様	価格(円)																		
AF9-DU	逆止弁内蔵、5~90℃、1.0MPa以下	32,000																			
AF9H-DU	逆止弁内蔵、5~150℃、1.0MPa以下	37,200																			
AF9-DLU	逆止弁内蔵、5~90℃、0.3MPa以下	33,100																			
AF9H-DLU	逆止弁内蔵、5~150℃、0.3MPa以下	37,900																			
※ストレーナの網目は20メッシュです。																					
						梱包質量0.85kg															