

8

製品記号

AD19-M

AD19F-M

NEW
AD19F-M1
AD19F-M2

AD22-D

AD22F-D



スチームトラップ

標準品

1.6MPa FCD製
蒸気
ストレーナ内蔵*

型式：AD-19型

標準品

1.6MPa^注
蒸気

呼び径15~25

□内には端接続の記号が入ります。

FCD製
ストレーナ内蔵*

呼び径32~50

FCD製
ストレーナ内蔵*

型式：AD-22型

1.6MPa SCS製
蒸気
ストレーナ内蔵*1.6MPa SCS製
蒸気
ストレーナ内蔵*

型式：AD-22F型

POINT

サーモダイナミック式

ステンレス製サーモダイナミック式



標準仕様	形 式	サーモダイナミック式(ディスク式)					
	適 用 流 体	蒸気					
	流 体 温 度	220°C以下					
	適 用 壓 力	0.03~1.6MPa ^注					
端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ	[1] JIS 10K FFフランジ ^注 [2] JIS 20K RFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ☆		
材 本 体	FCD						SCS
質 要 部	ディスク・弁座(SUS)						SUS
背 壓 許 容 度	入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)						

価格(円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	法兰形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	法兰形	ねじ込形	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)
			寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)					
15	15	33,600	98×132 2.3	46,600	175×132 4		82,700	2.1 141,000
	20	34,700	104×132 2.4	49,200	195×132 4.4		86,100	2.1 168,000
	25	36,300	112×140 2.7	53,000	215×140 5.8		89,400	2.1 198,000
32			245×198 10.3		115,000			175 4.4
40			264×198 10.7		120,000			195 4.7
50			269×198 11.3		125,000			215 5.4

●一次側不凍結弁付のAD-19B型(ねじ込形)、AD-19FB型(法兰形)も製作しています。
(適用圧力の最低値は0.07MPaとなります。
※ストレーナの網目は80メッシュです。

☆JIS 10K FF・RF、16K RF法兰も製作しています。
●一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB型(法兰形)も製作しています。(適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。)
※ストレーナの網目は80メッシュです。

記 事



注:呼び径32~50のL寸法はJIS 20K RF法兰の値です。

